

DESCRIPCIÓN

Rollo en espuma de polietileno expandido, de célula cerrada, fabricada por procesos ecológicos, sin utilización de fluorcarbonatos (CFC's) y 100% reciclable.

COMPOSICIÓN

Polietileno de baja densidad (PEBD)

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones standard:

ESPESOR (mm)	Tolerancia	ANCHO (m)				Tolerancia *	LARGO (m)	Tolerancia	DENSIDAD (Kg/m ³)			
									MD	Tolerancia	LD	Tolerancia
0,5	± 15%	-	-	1,5	1,6	-2cm +5cm	700	± 2,5%	-	-	24	± 3
0,8		-	-	1,5	1,6		550		-	-	24	± 3
1	1	1,2	1,5	1,6	500		-		-	20	± 3	
1,5	1	1,2	1,5	1,6	350		-		-	20	± 3	
2	1	1,2	1,5	1,6	250		-		-	18	± 2	
	-	-	1,5	-			30		± 3	-	-	
2,5	± 10%	-	-	1,5	1,6		200		-	-	18	± 2
3		1	1,2	1,5	1,6		180		-	-	18	± 2
		1	1,2	1,5	-				30	± 3	-	-
4		-	-	1,5	1,6		125		-	-	20	± 3
5	-	-	1,5	1,6	100	-	-	20	± 3			
10	-	1,2	-	-	65	-	-	20	± 3			
	-	1,2	-	-		30	± 3	-	-			

* Rollos cortados ⇒ tolerancia ancho ±5%

Color standard: Blanco

Opciones: Otras dimensiones

Otras colores

Espuma FR (retardante de llama)

Espuma AS (antiestática)

Laminada con filme adhesivo (permanente o removible)

Revestimiento con filme PEAD

Revestimiento con filme PEBD

Revestimiento con filme de Poliéster Metalizado

Revestimiento con papel Kraft

Revestimiento con filme bi-adhesivo permanente o removible

Revestimiento con filme OPP

Revestimiento con Aluminio