

REF.: 4224



MODELO: U/UTP CAT.6 FRLSZH + TUBO 20mm

Cable de transmisión de datos en CAT. 6 con cubierta FRLSZH. Válido para certificar instalaciones. Tubo aislante corrugado, con las características mecánicas y elásticas necesarias para una fácil instalación. Fabricado con polipropilenos desarrollados específicamente para estas aplicaciones de cable entubado.

Aplicaciones

- Redes multimedia, voz, datos e imagen.
- Redes de área local en oficinas LAN, instrumentación y automatización industrial.

Normativa

- Reglamento de productos de la construcción CPR (CE) 305/2011.
 - UNE-EN 50 575:2015/A1:2016
- Según ISO/IEC 11:801 2ª ed:2002
- IEC61156-5:2002
- EN50173-1:2007
- ANSI/TIA/EIA 568-B.2
- RoHS (2002/95/CE)
- Sistemas de tubos para la conducción de cables.
 - UNE-EN 61 386-1:2008

Características Físicas

U/UTP CAT. 6 FRLSZH + TUBO 20mm	
U/UTP CAT. 6 FRLSZH (Ref.:3187)	
Nº de pares	4
Conductor	Cu
AWG	24
Dieléctrico	PE Compacto
Cubierta Exterior	FRLSZH
Color	Verde
Ø mm	6.6
Radio de curvatura (mm)	53
CPR	Dca-s2,d2,a2
Tubo 20 mm	
Materia Prima	Polipropileno FRLSZH Gris
Diámetro	20 mm
Resistencia compresión lateral	≥750N
Resistencia al impacto	≥6J
Rango Temperatura	-5º + 90º C
Proceso de fabricación	Extrusionado con control gravimétrico y control dimensional por láser.