



## Uponor Klett Autofijación PLUS panel 40-2 mm

Código Uponor

1087307

## Uponor Klett Autofijación PLUS panel 40-2 mm

Características Técnicas	
Marcaje	CE
Material aislante	EPS modificado
Espesor del aislamiento	40 mm
Espesor total	40 mm
Resistencia a la carga	5 (kN/m <sup>2</sup> ) o (Kpa)
Resistencia a la carga	500 (kg/m <sup>2</sup> )
Resistencia térmica	1,25 (m <sup>2</sup> K/W)
Conductividad térmica	0,032 (W/mK)
Aislamiento frente a ruido por impacto	27 (dB)
Mejora de aislamiento acústico al ruido aéreo ISO 10140-1 Anexo G: ΔRw	18 (dB)
Mejora de aislamiento acústico al ruido aéreo de acuerdo a DB-HR: ΔRAA,I	17,2(dBA)
Reacción al fuego EN 13501-1	Euroclase E
Longitud del rollo	10 m
Ancho del rollo	1 m

**Uponor Hispania S.A.U.**  
Oficinas Centrales y Plataforma Logística

Pol. Ind. Las Monjas  
Senda de la Chirivina, s/n.  
28935 Móstoles  
Madrid

T +34 91 685 36 00  
T +34 902 100 240  
F +34 91 647 32 45  
W [www.uponor.es](http://www.uponor.es)